Mobilní zatavovací toaleta Clesana X1

Clesana X1 (EAN: 7649989633705) je revoluční mobilní bezvodá toaleta, která k provozu nepotřebuje ani kapku vody, ani žádnou chemii. Funguje na principu medicínské technologie tepelného zatavování (svařování), která veškerý odpad okamžitě hermeticky uzavře do speciální fólie. Výsledkem je provoz zcela bez zápachu, bez bakterií a s nulovou údržbou.

Tento model je ideálním řešením pro majitele karavanů, obytných vozů, vestaveb, lodí, ale i na chaty, chalupy nebo pro zahradní domky.

Hlavní přednosti toalety Clesana X1

- **Unikátní teleskopická konstrukce:** Ve složeném stavu měří toaleta na výšku pouhých 30,2 cm. Jednoduchým vytažením ji proměníte v plnohodnotné sedadlo s komfortní domácí výškou 40,7 cm.
- **100% bez zápachu a chemie:** Po každém použití toaleta odpad automaticky zataví do vysokobariérové fólie. Vše zůstává hygienicky izolováno.
- **Ekologická a snadná likvidace:** Hermeticky uzavřené balíčky s odpadem jednoduše vyhodíte do běžného směsného komunálního odpadu.
- **Chytré dávkování (Liner):** Toaleta automaticky odměřuje fólii. Na ovládacím panelu si navíc můžete zvolit velikost balíčku (S / M / L) podle typu potřeby.
- **Maximální nezávislost v napájení:** Funguje na autozásuvku (12 V / 24 V), domácí síť (110–240 V) nebo na standardní 18V akumulátor Einhell Power X-Change.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
EAN kód	7649989633705
Rozměry ve složeném stavu	30,2 x 37,2 x 47,5 cm
Rozměry v rozloženém stavu	40,7 x 37,2 x 47,5 cm
Hmotnost	cca 11,6 kg
Maximální nosnost	150 kg
Napájecí napětí	12 V / 24 V / 110–240 V / 18 V baterie
Spotřeba energie	cca 0,28 Wh (malý cyklus) / 0,55 Wh (velký cyklus)

Návod k obsluze

1. Příprava k použití

- Tahem směrem nahoru vysuňte tělo toalety ze složené přepravní polohy do provozní polohy, dokud mechanismus nezaskočí.
- Připojte napájení pomocí 12V/24V kabelu, síťového adaptéru na 230V nebo vložte 18V akumulátor řady Einhell Power X-Change.

2. Vložení fóliové kazety

- Otevřete horní víko a vložte novou fóliovou kazetu (liner) pod sedátko tak, aby fólie vystlala vnitřní prostor misky.
- Zapněte toaletu hlavním spínačem. Systém automaticky signalizuje připravenost k provozu.

3. Každodenní používání

- Při tekutém odpadu (moč) doporučujeme přisypat trochu absorpčního prášku (Super Absorber), který tekutinu promění v gel.
- Po použití stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu (malý / velký cyklus). Mechanismus odpad hermeticky zavaří a posune čistou fólii.

4. Vyprazdňování a údržba

- Uzavřené balíčky padají do spodní výsuvné zásuvky. Vyjměte je a vyhoďte do běžného směsného odpadu.
- **Zákaz tekoucí vody:** Nikdy nemyjte toaletu proudem vody, nesprchujte ji a neponořujte do vody. Povrch čistěte pouze vlhkým hadříkem.