Mobilní zatavovací toaleta Clesana X1 ProCharge

Zažijte stoprocentní svobodu na cestách bez kompromisů! Clesana X1 ProCharge je nejnovější generace prémiové bezvodé toalety, která k provozu nepotřebuje žádnou vodu ani agresivní chemii. Funguje na bázi medicínského tepelného zatavování, které veškerý odpad okamžitě a bezpečně uzavře do speciální vysokobariérové fólie. Výsledkem je hygienická čistota, absolutní eliminace zápachu a nulové starosti s údržbou.

> **Hlavní inovace verze ProCharge:** Tento model disponuje integrovanou nabíjecí elektronikou. Pokud toaletu napájíte kabelem z palubní sítě, dokáže automaticky dobíjet vložený 18V akumulátor Einhell Power X-Change přímo v zařízení.

Hlavní přednosti toalety Clesana X1 ProCharge

- **Integrovaná funkce nabíjení:** Jakmile toaletu připojíte k externímu napájení, vložená 18V baterie se začne automaticky dobíjet.
- **Patentovaný teleskopický mechanismus:** Šetří drahocenný prostor. Pro transport toaletu jednoduše zasunete na výšku pouhých 30,2 cm. Před použitím ji vysunete do plnohodnotné výšky sedáku 40,7 cm.
- **Žádná chemie, žádný zápach:** Vícevrstvá bariérová fólie nepropustí pachy ani bakterie. Můžete zapomenout na zápach z chemických kazet i na složité zazimování.
- **Likvidace bez starostí:** Hermeticky uzavřené balíčky jednoduše vyhodíte do běžného směsného komunálního odpadu. Není nutné hledat specializované chemické výlevky.
- **Chytré a úsporné dávkování:** Na přehledném ovládacím panelu si můžete vybrat ze 3 velikostí sáčků (S / M / L) podle typu potřeby, čímž efektivně snižujete spotřebu fólie.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
EAN kód	7649989633712
Rozměry (zasunutá / složená)	34,4 x 38,4 x 30,2 cm
Rozměry (vysunutá k použití)	34,4 x 38,4 x 41,6 cm (výška sedáku 40,7 cm)
Hmotnost	cca 12,3 kg
Maximální nosnost	150 kg
Možnosti napájení	12 V / 24 V / 110–240 V nebo 18V akumulátor Einhell PXC
Spotřeba energie	0,14 W v pohotovostním režimu / cca 0,64 Wh na zatavení

Obsah balení

- Mobilní zatavovací toaleta Clesana X1 ProCharge
- Síťový adaptér na 230 V
- Napájecí kabel na 12 V / 24 V
- 1x startovací fóliová kazeta (liner)
- Startovací vzorek absorpčního prášku (Super Absorber)
- Návod k obsluze

Návod k obsluze a údržbě

1. Příprava k použití a napájení

1. **Rozložení:** Uchopte toaletu za boční úchyty a tahem směrem nahoru ji vysuňte ze složené polohy, dokud teleskopický mechanismus na obou stranách slyšitelně nezaskočí.
2. **Provoz ze sítě / vozidla:** Zapojte dodávaný 12V/24V kabel do autozásuvky nebo síťový adaptér do zásuvky 230 V.
3. **Bezdrátový provoz a nabíjení:** Do slotu v horní části skříně vložte 18V akumulátor řady Einhell Power X-Change. Pokud je toaleta současně připojena k externímu napájení, vložená baterie se automaticky nabíjí.

2. Vložení fóliové kazety (Lineru)

1. Otevřete horní víko toalety a vyjměte novou fóliovou kazetu z obalu.
2. Vložte kazetu do prostoru pod sedátkem tak, aby se fólie volně odvíjela směrem dolů a vytvořila vnitřní misku.
3. Zapněte toaletu hlavním spínačem. Systém automaticky ověří správnost usazení kazety.

3. Každodenní používání

1. **Otevření:** Otevřete víko. Záchodové prkénko z hygienických důvodů nezvedejte, slouží jako ochrana fólie.
2. **Absorpční prášek:** Při močení vhoďte do fólie jeden sáček absorbéru (Clesana Super Absorber). Tekutina se promění v gel, což zabrání rozlití a zajistí bezpečný svar.
3. **Zatavení:** Po použití stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu (malý nebo velký cyklus). Mechanismus odpad neprodyšně zavaří, odřízne hotový balíček a připraví čistou fólii.

4. Vyprazdňování a likvidace

1. Zatavené balíčky padají do spodní výsuvné zásuvky.
2. Po naplnění zásuvku vytáhněte směrem dopředu.
3. Vyjměte neprodyšné balíčky a vyhoďte je do **běžného směsného komunálního odpadu**.

5. Čištění a údržba

- **Zákaz tekoucí vody:** Toaletu nikdy nesprchujte ani nemyjte proudem vody. Hrozí zničení integrované nabíjecí elektroniky.
- **Povrchové čištění:** Plastové části otírejte pouze vlhkým hadříkem s jemným saponátem. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní prostředky.
- **Originální materiál:** Používejte výhradně originální fóliové kazety Clesana, aby nedošlo k poškození teflonové svařovací pásky.